交 流 鉤 錶



符合 **IEC1010-1**

(CAT III 600V 安規)

MODEL TES-3097

- 3-1/2 位數液晶顯示器
- 攜帶方便
- 讀值鎖定
- 最大值鎖定功能
- 電流頻率測量

規 格 TES-3097

交流電流 **ACA**

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
20A	0.01A	± 2%rdg + 4dgts)	50~400Hz	800Arms
200A	0.1A	± (2%rdg + 4dgts)	50 ~400Hz	800Arms
700A	1A			

電流頻率測量 **Hz (Test Range 10Hz ~ 2MHz Auto Range)**

範圍	解析度	準確度	靈敏度	過載保護
2KHz	1Hz	±(0.5%rdg + 2dgts)	A	800A

一般規格：

讀值顯示	3-1/2 位數液晶顯示器，最大讀值1999。
過載指示	LCD 顯示 "OL"。
低電池指示	自動低電池偵測，電池電壓低於工作電壓時將顯示[battery symbol]。
電源	9V 電池一只。 (006P or IEC6F22).
電池壽命	連續使用約 100 小時。
操作溫濕度	0^oC to 50^oC 低於80%之相對濕度。 -10^oC to 60^oC 低於70%之相對濕度。
尺寸	188(長) x 62.5(寬) x 30.5(高)mm
Weight	約185g (含電池)
鉤部最大開口	Cables 27.5 mm
附件	使用說明書、電池、皮套。